

## PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

|                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Supplier's name or trade mark                                                                                                                                                         |                | Valberg                                        |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Supplier's address                                                                                                                                                                    |                | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Model identifier                                                                                                                                                                      |                | 984864                                         | WF 1014 A S180C                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| General product parameters                                                                                                                                                            |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Parameter                                                                                                                                                                             |                | Value                                          | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value  |    |
| Rated capacity (kg)*                                                                                                                                                                  |                | 10,0                                           | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Width  | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Depth  | 61 |
| EEIw (Energy Efficiency Index)*                                                                                                                                                       |                | 51,9                                           | Energy efficiency class*                                                                                                                                                                                               | A      |    |
| Washing efficiency index*                                                                                                                                                             |                | 1,031                                          | Rinsing effectiveness (g/kg)*                                                                                                                                                                                          | 5,0    |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. |                | 0,513                                          | Water consumption in litre per cycle, based on the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. |        | 40 |
| Maximum temperature inside the treated textile (°C)*                                                                                                                                  | Rated capacity | 40                                             | Weighted remaining moisture content (%)*                                                                                                                                                                               | 52,6   |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 28                                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 24                                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Spin speed (rpm)*                                                                                                                                                                     | Rated capacity | 1400                                           | Spin-drying efficiency class*                                                                                                                                                                                          | B      |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Programme duration (h:min)*                                                                                                                                                           | Rated capacity | 3:59                                           | Type : Built-in / Free-standing                                                                                                                                                                                        | □ / ■  |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                            |                | 72                                             | Airborne acoustical noise emission class (Spinning phase)*                                                                                                                                                             |        | A  |
| Off-mode (W)                                                                                                                                                                          |                | 0,49                                           | Standby mode (W)                                                                                                                                                                                                       |        | /  |
| Delay start (W)                                                                                                                                                                       |                | 3,70                                           | Networked standby (W)                                                                                                                                                                                                  |        | /  |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier                                                                                                                             |                |                                                | 24 months                                                                                                                                                                                                              |        |    |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                        |                |                                                | □                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| Additional information                                                                                                                                                                |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| https://www.electrodepot.fr/international-after-sales                                                                                                                                 |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |

\* For the ECO 40-60 program

■ : Yes / □ : No

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                 |                   |                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Electric protection class                                         | I      |
| Rated power in W                                                | 1750              | Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids | IPX4   |
| Minimum inlet water pressure in MPa / Bars                      | 0,1 / 1           | Maximum inlet water pressure in MPa / Bars                        | 1 / 10 |
| Manufacturing country                                           | CN                |                                                                   |        |

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

|                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale                                                                                                                                                                              |                   | Valberg                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Adresse du fournisseur                                                                                                                                                                                                |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Référence du modèle                                                                                                                                                                                                   |                   | 984864                                         | WF 1014 A S180C                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Paramètres généraux du produit                                                                                                                                                                                        |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                             |                   | Valeur                                         | Paramètre                                                                                                                                                                                                                                       | Valeur     |
| Capacité nominale (kg)*                                                                                                                                                                                               |                   | 10,0                                           | Dimensions en cm                                                                                                                                                                                                                                | Hauteur    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | Largeur    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | Profondeur |
| IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*                                                                                                                                                                               |                   | 51,9                                           | Classe d'efficacité énergétique*                                                                                                                                                                                                                | A          |
| Indice d'efficacité de lavage*                                                                                                                                                                                        |                   | 1,031                                          | Efficacité de rinçage (g/kg)*                                                                                                                                                                                                                   | 5,0        |
| Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. |                   | 0,513                                          | Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 40         |
| Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)*                                                                                                                                                            | Capacité nominale | 40                                             | Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*                                                                                                                                                                                                         | 52,6       |
|                                                                                                                                                                                                                       | Moitié            | 28                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Quart             | 24                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Vitesse d'essorage (tours/min)*                                                                                                                                                                                       | Capacité nominale | 1400                                           | Classe d'efficacité d'essorage*                                                                                                                                                                                                                 | B          |
|                                                                                                                                                                                                                       | Moitié            | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Quart             | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Durée du programme (h:min)*                                                                                                                                                                                           | Capacité nominale | 3:59                                           | Type : Intégrable / A pose libre                                                                                                                                                                                                                | □ / ■      |
|                                                                                                                                                                                                                       | Moitié            | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Quart             | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage [dB(A) re 1 pW]*                                                                                                                                         |                   | 72                                             | Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (Phase d'essorage)*                                                                                                                                                                           | A          |
| Mode arrêt (W)                                                                                                                                                                                                        |                   | 0,49                                           | Mode veille (W)                                                                                                                                                                                                                                 | /          |
| Démarrage différé (W)                                                                                                                                                                                                 |                   | 3,70                                           | Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)                                                                                                                                                                                                | /          |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur                                                                                                                                                              |                   |                                                | 24 mois                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage                                                                                                                                       |                   |                                                | □                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Informations supplémentaires                                                                                                                                                                                          |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                             |                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

\* Pour le programme ECO 40-60

■ : Oui / □ : Non

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                           |                   |                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe de protection électrique                                                   | I      |
| Puissance assignée en W                                                   | 1750              | Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides | IPX4   |
| Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars                          | 0,1 / 1           | Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars                                  | 1 / 10 |
| Pays de fabrication                                                       | CN                |                                                                                   |        |

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Naam van de leverancier of het handelsmerk                                                                                                                                                                                      |                     | Valberg                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Adres van de leverancier                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Typeaanduiding                                                                                                                                                                                                                  |                     | 984864                                         | WF 1014 A S180C                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Algemene productparameters                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                       |                     | Waarde                                         | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                             | Waarde |    |
| Nominale capaciteit (kg)*                                                                                                                                                                                                       | 10,0                | Afmetingen in cm                               | Hoogte                                                                                                                                                                                                                                                                | 85     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                | Breedte                                                                                                                                                                                                                                                               | 60     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                | Diepte                                                                                                                                                                                                                                                                | 61     |    |
| EEIw (Energie Efficiëntie Index)*                                                                                                                                                                                               | 51,9                | Energie efficiëntieklasse*                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | A      |    |
| Wasefficiëntie index*                                                                                                                                                                                                           | 1,031               | Spoeldoeltreffendheid (g/kg)*                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,0    |    |
| Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. |                     | 0,513                                          | Watervbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma Eco 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke watervbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water. |        | 40 |
| Maximum temperatuur in het behandelde wasgoed (°C)*                                                                                                                                                                             | Nominale capaciteit | 40                                             | Gewogen resterend vochtgehalte (%)*                                                                                                                                                                                                                                   | 52,6   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 28                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 24                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Centrifugesnelheid (rpm)*                                                                                                                                                                                                       | Nominale capaciteit | 1400                                           | Centrifuge efficiëntieklasse*                                                                                                                                                                                                                                         | B      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 1400                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Programmaduur (u:min)*                                                                                                                                                                                                          | Nominale capaciteit | 3:59                                           | Type : Ingebouwd / Vrijstaand                                                                                                                                                                                                                                         | □ / ■  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Helft               | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Kwart               | 3:00                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                                                        |                     | 72                                             | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (Centrifugefase)*                                                                                                                                                                                                           |        | A  |
| Uitstand (W)                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,49                                           | Stand-bystand (W)                                                                                                                                                                                                                                                     |        | /  |
| Startvertraging (W)                                                                                                                                                                                                             |                     | 3,70                                           | Netwerkgebonden stand-by (W)                                                                                                                                                                                                                                          |        | /  |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie                                                                                                                                                                         |                     |                                                | 24 maanden                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| Dit product is zo ontworpen dat er zilverbionen vrijkomen tijdens de wascyclus                                                                                                                                                  |                     |                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |
| Aanvullende informatie                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                                                       |                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |

\* Van het programma ECO 40-60

■ : Ja / □ : Nee

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                                                         |                   |                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Elektrische beschermingsklasse                              | I      |
| Nominaal vermogen in W                                                  | 1750              | Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen | IPX4   |
| Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars                        | 0,1 / 1           | Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars            | 1 / 10 |
| Land van fabricage                                                      | CN                |                                                             |        |

## FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

|                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Nombre o marca del proveedor                                                                                                                                                                |                    | Valberg                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| Dirección del proveedor                                                                                                                                                                     |                    | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL                                                                                                                                                                   |                 |    |
| Identificador del modelo                                                                                                                                                                    |                    | 984864                                                                                                                                                                                                           | WF 1014 A S180C |    |
| Parámetros generales del producto                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Parámetro                                                                                                                                                                                   | Valor              | Parámetro                                                                                                                                                                                                        | Valor           |    |
| Capacidad asignada (kg)*                                                                                                                                                                    | 10,0               | Dimensiones en cm                                                                                                                                                                                                | Altura          | 85 |
|                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                  | Anchura         | 60 |
|                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                  | Profundidad     | 61 |
| IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*                                                                                                                                                     | 51,9               | Clase de eficiencia energética*                                                                                                                                                                                  | A               |    |
| Índice de eficiencia de lavado*                                                                                                                                                             | 1,031              | Eficacia del aclarado (g/kg)*                                                                                                                                                                                    | 5,0             |    |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato. |                    | Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa ECO 40-60 en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua. | 40              |    |
| Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (°C)*                                                                                                                                          | Capacidad asignada | Contenido de humedad residual ponderado (%)*                                                                                                                                                                     | 52,6            |    |
|                                                                                                                                                                                             | Mitad              |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
|                                                                                                                                                                                             | Cuarta parte       |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Velocidad de centrifugado (rpm)*                                                                                                                                                            | Capacidad asignada | Clase de eficiencia de centrifugado*                                                                                                                                                                             | B               |    |
|                                                                                                                                                                                             | Mitad              |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
|                                                                                                                                                                                             | Cuarta parte       |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Duración del programa (h:min)*                                                                                                                                                              | Capacidad asignada | Tipo : Encastrable / De libre instalación                                                                                                                                                                        | □ / ■           |    |
|                                                                                                                                                                                             | Mitad              |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
|                                                                                                                                                                                             | Cuarta parte       |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                    | 72                 | Clase de ruido acústico aéreoemitido (Fase de centrifugado)*                                                                                                                                                     | A               |    |
| Modo apagado (W)                                                                                                                                                                            | 0,49               | Modo preparado (W)                                                                                                                                                                                               | /               |    |
| Inicio aplazado (W)                                                                                                                                                                         | 3,70               | Modo preparado en red (W)                                                                                                                                                                                        | /               |    |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor                                                                                                                                    |                    | 24 meses                                                                                                                                                                                                         |                 |    |
| Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado                                                                                                       |                    | □                                                                                                                                                                                                                |                 |    |
| Información adicional                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |

\* En relación con el programa ECO 40-60

■ : Sí / □ : No

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                 |                   |                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Clase de protección eléctrica                                               | I      |
| Potencia nominal en W                                                           | 1750              | Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos | IPX4   |
| Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars                               | 0,1 / 1           | Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars                           | 1 / 10 |
| País de fabricación                                                             | CN                |                                                                             |        |

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Marchio o nome del fornitore                                                                                                                                                                    |                   | Valberg                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Indirizzo del fornitore                                                                                                                                                                         |                   | 1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL                                                                                                                                                                           |                 |    |
| Identificativo del modello                                                                                                                                                                      |                   | 984864                                                                                                                                                                                                                   | WF 1014 A S180C |    |
| Parametri generali del prodotto                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| Parametro                                                                                                                                                                                       | Valore            | Parametro                                                                                                                                                                                                                | Valore          |    |
| Capacità nominale (kg)*                                                                                                                                                                         | 10,0              | Dimensioni in cm                                                                                                                                                                                                         | Altezza         | 85 |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Larghezza       | 60 |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Profondità      | 61 |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*                                                                                                                                                         | 51,9              | Classe di efficienza energetica*                                                                                                                                                                                         | A               |    |
| Indice di efficienza di lavaggio*                                                                                                                                                               | 1,031             | Efficacia di risciacquo (g/kg)*                                                                                                                                                                                          | 5,0             |    |
| Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio. |                   | Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua. | 40              |    |
| Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C)*                                                                                                                                      | Capacità nominale | Contenuto di umidità residua (%)*                                                                                                                                                                                        | 52,6            |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Un quarto         |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| Velocità della centrifuga (rpm)*                                                                                                                                                                | Capacità nominale | Classe di efficienza della centri-fuga-asciugatura*                                                                                                                                                                      | B               |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Un quarto         |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| Durata del programma (h:min)*                                                                                                                                                                   | Capacità nominale | Tipo : Da incasso / A libera installazione                                                                                                                                                                               | □ / ■           |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Un quarto         |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)*                                                                                                                             | 72                | Classe di emissioni di rumore aereo (fase di centrifuga)*                                                                                                                                                                | A               |    |
| Modo spento (W)                                                                                                                                                                                 | 0,49              | Modo stand-by (W)                                                                                                                                                                                                        | /               |    |
| Avvio ritardato (W)                                                                                                                                                                             | 3,70              | Stand-by in rete (W)                                                                                                                                                                                                     | /               |    |
| Durata minima della garanzia offerta dal fornitore                                                                                                                                              |                   | 24 mesi                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante di lavaggio                                                                                                              |                   | □                                                                                                                                                                                                                        |                 |    |
| Informazioni supplementari                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |
| <a href="https://www.electrodepot.fr/international-after-sales">https://www.electrodepot.fr/international-after-sales</a>                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |

\* Per il programma ECO 40-60

■ : Sì / □ : No

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                                |                   |                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz) | 1P+N 220-240 ~ 50 | Classe di protezione elettrica                                                 | I      |
| Potenza nominale totale in W                                                   | 1750              | Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide | IPX4   |
| Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar                          | 0,1 / 1           | Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar                          | 1 / 10 |
| Paese di produzione                                                            | CN                |                                                                                |        |