

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2014 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		992246		WD 8614 A-10/D W566C	
General product parameters					
Parameter		Value	Parameter		Value
Rated capacity (kg)	Rated capacity**	6,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity*	8,0		Width	60
Energy Efficiency Index	EEIw*	46,6		Energy efficiency class	Depth
	EEIwd**	66,9	EEIw*		A
	Washing efficiency index	Iw*	1,031		EEIwd**
Jw**		1,031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	Ir*	5,0
				Jr**	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer dryer, using the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,424	Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		3,074
Water consumption in litre per cycle, for the ECO 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		48	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		90
Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the ECO 40-60 programme	Rated washing capacity	37	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the wash and dry cycle	Rated capacity	28
	Half	28		Half	25
	Quarter	24			
Spin speed (rpm)*	Rated washing capacity	1351	Weighted remaining moisture content (%)*		53,9
	Half	1351			
	Quarter	1351			
ECO 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:38	Spin-drying efficiency class*		B
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the ECO 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)		72	Wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	9:30
				Half	7:00
Type : Built-in / Free-standing		□ / ■	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the ECO 40-60 programme at rated washing capacity		A
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle					□
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* For the ECO 40-60 program

** For the wash and dry cycle

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated power in W	1900	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
Minimum inlet water pressure in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximum inlet water pressure in MPa / Bars	1 / 10
Manufacturing country	CN		

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2014 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		992246	WD 8614 A-10/D W566C		
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale**	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage*	8,0		Largeur	60
Indice d'Efficacité Énergétique	IEEW*	46,6	Classe d'efficacité énergétique	Profondeur	48
	IEEwd**	66,9		IEEW*	A
Indice d'efficacité de lavage	Iw*	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	IEEwd**	D
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme Eco 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,424	Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		3,074
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme Eco 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		48	Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme ECO 40-60 sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		90
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du programme ECO 40-60	Capacité nominale de lavage	37	Température maximale à l'intérieur du textile traité pour le cycle de lavage du cycle «lavage et séchage» (°C)	Capacité nominale	28
	Moitié	28		Moitié	25
	Quart	24			
Vitesse d'essorage (tours/min)*	Capacité nominale de lavage	1351	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)*		53,9
	Moitié	1351			
	Quart	1351			
Durée du programme ECO 40-60 (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:38	Classe d'efficacité d'essorage*		B
	Moitié	2:48			
	Quart	2:48			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]		72	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:30
				Moitié	7:00
Type : Intégrable / A pose libre	□ / ■		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme ECO 40-60 à la capacité nominale de lavage		A
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)		/
Démarrage différé (W)	4,00		Mode veille, maintien de la connexion au réseau (W)		/
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois			
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		□			
Informations supplémentaires					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Pour le programme ECO 40-60

** Pour le cycle «lavage et séchage»

■ : Oui / □ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	1900	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et liquides	IPX4
Pression minimale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Pression maximale d'eau à l'entrée en MPa / Bars	1 / 10
Pays de fabrication	CN		

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2014 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk			Valberg			
Adres van de leverancier			1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding			992246		WD 8614 A-10/D W566C	
Algemene productparameters						
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit**	6,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85	
	Nominale wascapaciteit*	8,0		Breedte	60	
Energie efficiëntie index	EEIw*	46,6	Energie efficiëntieklasse	Diepte	48	
	EEIwd**	66,9		EEIw*	A	
Wasefficiëntie index	Iw*	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	EEIwd**	D	
	Jw**	1,031		Ir*	5,0	
			Jr**		5,0	
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.		0,424	Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was- droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.			3,074
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma ECO 40-60 bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.		48	Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was- droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.			90
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met het prog. ECO 40-60	Nominale wascapaciteit	37	Maximumtemp. in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit	28	
	Heft	28		Heft	25	
Centrifugesnelheid (rpm)*	Kwart	24	Gewogen resterend vochtgehalte (%)*			
	Nominale wascapaciteit	1351				
Duur van het programma ECO 40-60 (u.min)	Heft	1351	Centrifuge efficiëntieklasse*			
	Kwart	1351				
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	Nominale wascapaciteit	3:38	Duur van de cyclus wassen en drogen (u.min)	Nominale capaciteit	9:30	
	Heft	2:48		Heft	7:00	
Type : Ingebouwd / Vrijstaand	Kwart	2:48	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma ECO 40-60 bij nominale wascapaciteit			
		□ / ■				
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)			
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)			
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus			□			
Aanvullende informatie						
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales						

* Van het programma ECO 40-60

** Voor de cyclus wassen en drogen

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	1900	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	0,05 / 0,5	Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	1 / 10
Land van fabricage	CN		

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2014 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		992246	WD 8614 A-10/D W566C		
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada**	6,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada*	8,0		Anchura	60
Índice de eficiencia energética	IEEW*	46,6	Clase de eficiencia energética	Profundidad	48
	IEEwd**	66,9		IEEW*	A
Índice de eficiencia del lavado	Iw*	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	IEEwd**	D
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,424	Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		3,074
Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa ECO 40-60 en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		48	Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		90
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el prog. ECO 40-60	Capacidad de lavado asignada	37	Temp. máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	28
	Mitad	28		Mitad	25
	Cuarta parte	24			
Velocidad de centrifugado (rpm)*	Capacidad de lavado asignada	1351	Contenido de humedad residual ponderado (%)*		53,9
	Mitad	1351			
	Cuarta parte	1351			
Duración del programa ECO 40-60 (h:min)	Capacidad de lavado asignada	3:38	Clase de eficiencia de centrifugado*		B
	Mitad	2:48			
	Cuarta parte	2:48			
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado del ciclo de lavado ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]		72	Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	9:30
				Mitad	7:00
Tipo : Encastrable / De libre instalación		□ / ■	Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa ECO 40-60 a la capacidad de lavado asignada		A
Modo apagado (W)		0,50	Modo preparado (W)		/
Inicio aplazado (W)		4,00	Modo preparado en red (W)		/
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses			
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado		□			
Información adicional					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* En relación con el programa ECO 40-60

** En relación con el ciclo de lavado y secado

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	1900	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y líquidos	IPX4
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	0,05 / 0,5	Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	1 / 10
País de fabricación	CN		

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Secondo il regolamento EU 2019/2014 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg			
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificativo del modello		992246	WD 8614 A-10/D W566C		
Parametri generali del prodotto					
Parametro		Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)*	Capacità nominale**	6,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
	Capacità nominale di lavaggio*	8,0		Larghezza	60
Indice di efficienza energetica	IEEw*	46,6	Classe di efficienza energetica	Profondità	48
	IEEwd**	66,9		IEEw*	A
Indice di efficienza di lavaggio	Iw*	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuto asciutto)	IEEwd**	D
	Jw**	1,031		Ir*	5,0
			Jr**	5,0	
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		0,424	Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.		3,074
Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma ECO 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		48	Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		90
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio del programma ECO 40-60	Capacità nominale di lavaggio	37	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio e asciugatura	Capacità nominale	28
	Metà	28		Metà	25
	Un quarto	24			
Velocità di centrifuga (rpm)*	Capacità nominale di lavaggio	1351	Contenuto ponderato di umidità residua (%)*	53,9	
	Metà	1351			
	Un quarto	1351			
Durata del programma ECO 40-60 (h:min)	Capacità nominale di lavaggio	3:38	Classe di efficienza della centrifuga*	B	
	Metà	2:48			
	Un quarto	2:48			
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio ECO 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB (A) re 1 pW)		72	Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (h:min)	Capacità nominale	9:30
				Metà	7:00
Tipo : Da incasso / A libera installazione		□ / ■	Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma ECO 40-60 alla capacità nominale di lavaggio		A
Modo spento (W)		0,50	Modo stand-by (W)		/
Avvio ritardato (W)		4,00	Modo stand-by in rete (W)		/
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore				24 mesi	
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio				□	
Informazioni supplementari					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Per il programma ECO 40-60

** Per il ciclo di lavaggio e asciugatura

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & frequenza in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Potenza nominale totale in W	1900	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e liquide	IPX4
Pressione minima dell'acqua all'ingresso in MPa / Bar	0,05 / 0,5	Pressione massima dell'acqua in ingresso in MPa / Bar	1 / 10
Paese di produzione	CN		